



- ขนาดความกว้าง , ยาว , สูง ของหลุมขึ้นอยู่กับขนาดของถังแต่ละรุ่น ความลึกของหลุมขึ้นอยู่กับความสูงของถังแต่ละรุ่น ขนาดผิวความลึกทรายหยาบและพื้น คสส. อีก 15 เซนติเมตร.
(ดูขนาดตามตารางรายละเอียด ถังน้ำฟังก์ิน)
 - เมื่อชุดหลุมและเคเรียม พื้น คสส. กันหลุมเรียบร้อยแล้ว ยกถังลงหลุมให้เต็มน้ำสัปดาห์ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถัง เพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้มันได้ลื่นขึ้นมาจนถึงล้อของรถ ตรวจสอบถังให้ใต้ระดับ แล้วจึงกลบหลุม
 - การกลบหลุมต้องเป็นดินที่ไม่มีหินหรือ เศษวัสดุอื่นปนอยู่ หรือเป็นทรายจะดีที่สุด
 - ต่อท่อเข้าน้ำ , ลูกลอย และท่อเข้าซีพีวีเรียบร้อยแล้ว จึงทอนกรีดระดับปากถัง
- ขนาด 0.75 x 0.75 หน้า 0.10 ม.

- โครงสร้าง คสช. เสาเข็ม ออกแบบโดยวิศวกรเจ้าของโครงการ
- ในกรณีที่เป็นจะต้องคิดตั้งแต่ผืนดิน นอกเหนือจากแบบค้ำยันมาตรฐานนี้ ควรสอบถามและขอคำแนะนำจากทางบริษัท ซึ่งมีพนักงานให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเป็นกรณีไป
- รายละเอียดตัวถังในแบบค้ำยันอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องการใช้งานของสินค้า

รุ่น	ความจุ	น้ำหนักถังเปล่า	ความกว้าง D (เมตร)	ความสูง H (เมตร)	ท่อเข้า	ท่อออก
MODEL	(ลิตร)	(กิโลกรัม)			(นิ้ว)	(นิ้ว)
S-21 UG	2100	78	1.52	1.87	1	1

- ผลิตภัณฑ์ได้รับผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาต ร.ง.4 และได้รับรองมาตรฐานสากล
 - : ISO 9001:2015
 - : ISO 14001:2015
 - : ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุโฟมเบร็กกลาส์ด้วยระบบ Autospray Up โดยมีส่วนประกอบ
 - : โฟมแก้ว ซึ่งประกอบด้วย
 - 1. Glass Roving สำหรับ
 - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/กม.
 - 2. Chopped Stand Mat มีน้ำหนักของใยแก้วต่อพื้นที่ผิว 450 กรัม/ตร.ม.
 - 3. Woven Roving มีน้ำหนักของใยแก้วต่อพื้นที่ผิว 600 กรัม/ตร.ม.
 - : เรซินชนิด Orthophthalic Unsaturated Polyester
- มีผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน
 - : ASTM D790 Bending Strength $\geq 110.0 \text{ kg./mm.}^2$
 - : ASTM D638 Tensile Strength $\geq 6.20 \text{ kg./mm.}^2$

- PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.
- SLING OPTION :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN STANDARD AND SUPPLY
- รายละเอียดตัวถังในแบบคัดต้องอา้มีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL	S-21 UG
-------	---------

DRAWING TITLE	INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION
------------------	--

SCALE 1 : 100

DRAWING	
CODE	S-21 UG.dwg

ENGINEER

DESIGNED _____

DESIGNED	

DRAWN	S.SAHARAT
-------	-----------

APPROVED	U. PHICHAY.
----------	-------------

PRODUCT	
---------	--

NAME



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2,
Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone,
Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee
Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY